

ENVIROLUB SPECIAL GREASE 2

Enviro**l**ub

FICHE TECHNIQUE

Graisse hydrophobe

DESCRIPTION

ENVIROLUB Spéciale 2, est une graisse extrême pression vert-jaune fluorescente à base d'un savon spécial au calcium. Ses propriétés adhésives sont exceptionnelles. Elle est composée d'une huile de base synthétique avec une additivation alignée, améliorant la protection contre l'oxydation, la corrosion et l'usure. Elle convient aux charges extrêmes et aux faibles régimes. Cette graisse est résistante au lavage à l'eau (eau douce, eau salée, liquides de refroidissement et beaucoup d'autres liquides). Les intervalles de regraissage peuvent être plus longs en raison des très bonnes caractéristiques d'adhérence.



Avantages du produit

- Lubrification longue durée de véhicules et de machines (industrielles, construction et agricoles)
- Évite la corrosion dans les points de friction en fonction de la charge, de l'humidité et des vibrations
- Application dans une large plage de températures
- Protège contre la corrosion grâce à son additivation et à ses bonnes propriétés adhésives



Spécifications

- Haute résistance à l'eau
- Bonne résistance au travail
- Extrêmement adhésive
- Capacité de charge élevée
- Bonne protection contre la corrosion

envirol**in.com**

ENVIROLUB SPECIAL GREASE 2

EnviroLub

FICHE TECHNIQUE



Propriétés

	Valeurs	Unités	Méthode test
Couleur	vert-jaune fluorescent	-	-
Épaisseur	Ca-12-Hydroxystearate	-	-
Grade NLGI	2	-	DIN 51 818
Pénétration	265-295	1/10 mm	ASTM D 217
Point de chute	140	°C	ASTM 2265
Test de corrosion EMCOR	0-0	degrés de corrosion	DIN 51 802
Comportement en présence d'eau; 3 h/90 °C	0	grade	DIN 51 807-1
Test de charge à quatre billes	2 600	N	DIN 51 350-4
Test de soudure de charge à quatre billes	2 800	N	DIN 51 350-4
Plage de température de fonctionnement	-30 à +120	°C	DIN 51 825
Plage de température de fonctionnement (court terme)	+130	°C	DIN 51 825
Identification DIN	KP 2 K-30	-	DIN 51 502
Identification ISO	ISO-L-X-CCEB2	-	ISO 6743-9



Emballages disponibles

En raison de la recherche et du développement continus, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis. N'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.

envirolin.com