

# LUB CHAINESAW

# Enviro**lub**

## FICHE TECHNIQUE

### Huile de scies à chaîne

#### DESCRIPTION

Les lubrifiants LUB CHAINESAW sont conçues spécialement pour protéger la chaîne et le guide-chaîne des scies mécaniques à grand rendement. LUB CHAINESAW est offerte en trois grades, léger, moyen et lourd, pour pouvoir être utilisée en toutes saisons. La chaîne et le guide-chaîne sont exposés à un frottement de glissement intensif; l'agent d'adhésivité qui fait partie de la composition du produit fait en sorte que l'huile projetée sur la chaîne en service ne s'écoule pas de la surface à lubrifier. Elles peuvent également être utilisées pour d'autres applications telles que les chaînes de transmission et les chaînes de transporteur ainsi que pour les applications nécessitant un lubrifiant adhérent qui ne coule pas. Elles sont colorées d'un rouge distinctif afin que les utilisateurs des scies puissent différencier l'huile pour le moteur et celle pour la chaîne.



#### Avantages du produit

- Huile filante réduisant l'égouttement et les projections
- Applications variées
- Adhésion supérieure aux pièces
- Protège contre la rouille
- Réduit la chaleur et la friction

**enviro**lin**.com**

# LUB CHAINESAW

# EnviroLub

## FICHE TECHNIQUE



### Propriétés

	Légère	Moyen	Lourde
Degré de viscosité	Légère-32	Intermédiaire-68	Lourde-110
Couleur	Rouge	Rouge	Rouge
Viscosité cinématique, cSt à 40°C	31,8	69,9	121,6
Point d'éclair, °C	229	249	260
Point d'écoulement, °C	-36	-33	-24
Densité, kg/l à 15,6 °C (60 °F)	0,847	0,859	0,870
Agent poisseux	Oui	Oui	Oui



### Emballages disponibles



3,78 L



18,9 L



208 L

*En raison de la recherche et du développement continus, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis. N'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.*