

LUB ARNICA 4AM

Enviro**lub**

FICHE TECHNIQUE

**Huile hydraulique industrielle
pour large intervalle de températures**

DESCRIPTION

Lub Arnica 4AM sont des huiles hydrauliques multi-viscosité, anti-usure de première qualité formulées pour une utilisation dans un large intervalle de températures de fonctionnement. Elles fournissent d'excellentes propriétés d'écoulement à basses et hautes températures, et une protection à hautes pressions dans les pompes à palettes, à pistons et à engrenages.



Avantage du produit

- Meilleure fluidité à basses températures
- Excellente performance toutes saisons
- Protège contre la rouille et la corrosion
- Désaération – réduction du risque de cavitation des pompes
- Excellente protection contre l'usure
- Stabilité au cisaillement – résistance à la dégradation de la viscosité
- Bonnes propriétés de séparation de l'eau
- Longue durée de vie



Spécifications

- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- Denison HF-0, HF-2
- USS 127, 136
- DIN 51524, Part II
- AFNOR E-48-603
- Vickers I-2863, M-2950-S

envirolin**.com**

520, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7

418 623.1216 | info@envirolin.com

Envirolin**** 
Canada

Une filiale du GROUPE SG

LUB ARNICA 4AM

EnviroLub

FICHE TECHNIQUE



Propriétés

	2214206	3214206	4614206	6814206
Grade ISO	22	32	46	68
Indice de viscosité	160	160	160	145
Viscosité cinématique, cST à 40°C	22	32	46	68
Viscosité cinématique, cST à 100°C	4.97	6.46	8.38	10.64
Densité, kg/l	0.8540	0.8540	0.8560	0.8680
Point d'éclair méthode COC, °C	185	203	214	220
Point d'écoulement °C (°F)	-44 (-47)	-44 (-47)	-44 (-47)	-39 (-38)
Corrosion sur lame d'acier, ASTM D665, procédures A et B	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
Corrosion sur lame de cuivre, ASTM D130	1a	1a	1a	1a




Emballages disponibles



18,9L



208 L



1000 L

En raison de la recherche et du développement continus, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis. N'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.

envirolin.com
LUB 05-21