

# LUB I-SIGMA 4AM

# Enviro**lub**

## FICHE TECHNIQUE

### Huile moteur diesel monograde

#### DESCRIPTION

I-Sigma 4AM sont des lubrifiants de haute performance formulés pour une utilisation sur les moteurs diesel routiers et non routiers et l'équipement où une huile de moteur HD monograde est recommandée. Les huiles moteur monograde I-Sigma 4AM sont formulées pour fournir d'excellentes performances dans les domaines de la dispersion, détergence, protection contre l'usure, épaissement à hautes températures et corrosion des paliers.



#### Avantage du produits

- Rendement fiable dans les applications qui leur sont destinées
- Convient à une utilisation dans des moteurs suralimentés ou atmosphériques d'ancienne génération
- Durabilité éprouvée et faible teneur en cendre pour minimiser les dépôts
- Protection des pièces cruciales du moteur contre la rouille et la corrosion
- Excellente protection contre l'usure



#### Spécifications

- SAE 10W: CF
- SAE 30: CF-2/CF

**enviro**lin**.com**

# LUB I-SIGMA 4AM

# Enviro**lub**

## FICHE TECHNIQUE



### Propriétés

	1014107	3014107
Grade SAE	10W	30
Viscosité cinématique, cSt à 40°C	38.9	104.4
Viscosité cinématique, cSt à 100°C	6.6	12.0
Indice de viscosité	124	104
Point d'éclair, °C	223	246
Point d'écoulement, °C(°F)	-36(-32)	-23(-10)
Densité, kg/l	0.8810	0.8938
TBN	8.25	8.25
Cendres sulfatées	1.1	1.1




### Emballages disponibles



18,9L



208 L



1000 L

En raison de la recherche et du développement continu, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis. N'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.

**enviro**lin**.com**  
LUB 05-21