

LUBROTRA

Rotra ATF III 4AM

EnviroLub

FICHE TECHNIQUE

Huile pour transmission automatique

DESCRIPTION

Lub Rotra ATF III 4AM fournit une protection contre l'usure, une stabilité à l'oxydation et thermique pour une longue durée de vie dans les transmissions automatiques, utilisées dans de nombreux camions, voitures, et véhicules hors route. Peut être utilisé dans les transmissions automatiques où les anciens liquides Dexron III / Mercon sont recommandés. Lub Rotra ATF III 4AM répond aux exigences des normes Dexron III-H, Dexron III-G, Dexron III, Dexron II-E, Dexron II, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford 2C166-H, Allison C3/C4 et Caterpillar TO-2.



Avantage du produit

- Maintient la fluidité à basses températures
- Réduit l'usure des paliers et des engrenages
- Friction modifiée pour fournir des changements de vitesse en douceur
- Protège contra la rouille et la corrosion
- Longue durée de vie et intervalles de drainage rallongés

enviroLin.com

LUBROTRA

Rotra ATF III 4AM

EnviroLub

FICHE TECHNIQUE



Propriétés

	3014232
Viscosité cinématique, cSt à 40°C	34.4
Viscosité cinématique, cSt à 100°C	7.2
Indice de viscosité	180
Point d'éclair, °C	190
Point d'écoulement, °C(°F)	-49(-56)
Densité, kg/l	0.8530
Couleur	Rouge
Viscosité Brookfield, cP à -40C	16,500




Emballages disponibles



18,9L



208 L



1000 L

En raison de la recherche et du développement continu, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis. N'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.

envirolin.com
LUB 05-21