

LUB ROTRA

LSX Syn 4AM 75W90

EnviroLub

FICHE TECHNIQUE

Huile synthétique pour engrenages automobiles

DESCRIPTION

L'huile synthétique Lub Rotra LSX Syn 4AM 75W90 pour engrenages est un produit API GL-5 résistant, à pressions extrêmes, avec des performances de glissement limité. Elle est formulée pour fournir un indice de viscosité élevé, un point d'écoulement exceptionnellement bas et une excellente stabilité au cisaillement. Elle contient des additifs de pressions extrêmes ainsi que des inhibiteurs de rouille, d'oxydation et de corrosion pour protéger les engrenages et les paliers fonctionnant dans une grande variété d'applications et de conditions.



Avantages du produit

- Plus longue durée du matériel – excellente protection contre l'usure et le piquage des engrenages; résistance à l'oxydation hors pair
- Performance supérieure à basses températures et toutes saisons
- Plus grande efficacité et consommation de carburant plus faible
- Intervalles de vidanges prolongées
- Différentiels à glissement limité



Spécifications

- API GL-5
- API MT-1
- J2360
- MIL-PRF-2105E
- MIL-L-2105D
- Mack GO-J
- Mack GO-J Plus (75W-90)
- Dana SHAES-256 rev.C, SHAES-234
- Meritor O-76N Intervalle prolongée
- MAN 342 Type S1

envirolin.com

LUB ROTRA

LSX Syn 4AM 75W90

EnviroLub

FICHE TECHNIQUE



Propriétés

	759014210
Grade SAE	75W90
Viscosité cinématique, cSt à 40°C	98.3
Viscosité cinématique, cSt à 100°C	16.4
Indice de viscosité	180
Point d'éclair, °C	218
Point d'écoulement, °C	-40
Densité, kg/l à 15.6 °C	0.8500
Viscosité Brookfield, cP à -40C	78,000
Essai de moussage	Réussi
Corrosion sur lame de cuivre	Réussi
Essai FZG, niveau de défaillance	> 12

En raison de la recherche et du développement continus, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis. N'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.



Emballages disponibles




18,9L



60L



208 L



1000L

enviroLin.com
LUB 05-21