

# LUB ROTRA

## MP 4AM 80W90

# EnviroLub

## FICHE TECHNIQUE

### Huile pour engrenages automobiles

#### DESCRIPTION

Lub Rotra MP 4AM 80W90 est un lubrifiant pour engrenages de pressions extrêmes multiniveaux, multi-services, qui offrent une excellente protection contre les charges par à-coups. Ce produit est recommandé pour les essieux arrière d'automobiles et de camions et les applications industrielles où un produit API GL-5 est spécifié.



#### Avantages du produit

- Usure minimale des engrenages
- Excellent rendement de pressions extrêmes
- Indice de viscosité élevé
- Protection exceptionnelle contre la rouille et la corrosion
- Excellente résistance au moussage
- Bonne fluidité à basses températures



#### Spécifications

- API GL-5; MT-1
- SCANIA STO-1.0
- MIL-PRF-2105E
- MIL-L-2105D (E)
- MAN 342 M1
- J2360
- Mack GO-J

**enviroLin.com**

# LUB ROTRA

## MP 4AM 80W90

# EnviroLub

## FICHE TECHNIQUE



### Propriétés

	809014214
Grade SAE	80W90
Viscosité cinématique, cSt à 40°C	142.0
Viscosité cinématique, cSt à 100°C	14.9
Indice de viscosité	105
Densité, kg/l à 15.6 °C	0.8810
Point d'éclair, °C	231
Point d'écoulement, °C(°F)	-36(-32)
Viscosité Brookfield, ASTM D 2983, cP @ -26°C	120,000
Test de mousse, ASTM D 892	Réussi
Corrosion sur lame de cuivre, ASTM D 130	Réussi

En raison de la recherche et du développement continu, l'information contenue dans ce document est sujette à changements sans préavis. N'ayant aucun contrôle sur l'application, l'entreposage et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni. Se référer à l'étiquette et à la fiche signalétique du produit pour plus de renseignements.



### Emballages disponibles




18,9L



60L



208 L



1000L

**enviroLin.com**  
LUB 05-21